

FORNO BAXTER GÁS



O forno industrial de carro giratório da Baxter é ideal para assar ou reaquecer uma variedade de alimentos, graças aos nossos sistemas exclusivos de fluxo de ar e vapor. O forno de carro giratório controla o calor para que seja disperso uniformemente em todos os níveis do carro. Como resultado, você pode cozinhar de tudo - de pães e doces a carnes e caçarolas - completa e uniformemente.

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA:

- *Uniformidade no Assamento: A marca registrada o forno de carro giratório da Baxter é o sistema de fluxo de ar exclusivo que garante a uniformidade em todos os níveis do carro através do ventilador montado no teto.*
- *Controle de Vapor: O fluxo de ar se combina com nosso sistema de vapor autônomo patenteado para fornecer dispersão uniforme de calor e umidade, que por sua vez fornece resultados perfeitamente consistentes de cima para baixo.*
- *Interface de Controle: O Interface frontal exclusivo da Baxter pode armazenar até 99 receitas, realizar pré-aquecimento e definir o auto-on e o auto-off de forma intuitiva para operador. O painel é de fácil entendimento para que*

operador possa operar de uma forma automática e assim aumentando a produtividade.

- *Elevador de Carro: O elevador / rotacionador de carro possui capacidade para serviço pesado. Podendo lidar com as cargas mais pesadas para erguer e rotacionar na velocidade constante.*
- *Economia de Energia: Modo retrocesso que funciona automaticamente conserva a energia após 90 minutos de inatividade, o forno será redefinido automaticamente para 120°C. Este recurso é personalizável para maximizar sua economia de energia.*

DADOS TÉCNICOS				
ALIMENTAÇÃO	TRIFÁSICA + MONOF.		TRIF + MONOF + NEUT	
POTÊNCIA (kW)	1,49			
TENSÃO (V)	220(TRIF) + 220(MONO)		380(TRIF) + 220(MONO)	
CORRENTE NOMINAL (A)	6,06 + 1,00		3,5 + 1,0	
DISJUNTOR (A)	10		10	
SEÇÃO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO	4x1,5 + 3x1,5		5x1,5 + 3x1,5	
POTÊNCIA CALORÍFICA (kcal/h)	69.345,21			
CONSUMO DE GLP (kg/h)	2,41			
CONSUMO DE GN (m ³ /h)	3,32			
CAPACIDADE				
ASSAMENTO (carro/ciclo)	1			
DIMENSIONAMENTO				
	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE	PESO(kg)
DIMENSÃO EXTERNA DO EQUIPAMENTO (m)	2,67	1,83	2,42	1.599
DIMENSÃO INTERNA (m)	1,90	1,26	1,25	

EQUIPAMENTO PADRÃO:

- *x1 carro OV500G2EE-1600F: Carro de INOX em 16 níveis (para bandejas de 60x80cm);*

EQUIPAMENTO OPCIONAL: (não incluso no preço)

- *OV500G2EE-1600F: Carro de INOX em 16 níveis (para bandejas 60x80cm);*
- *OV500G2EE-1800B: Carro de INOX em 18 níveis (para bandejas 60x80cm);*